


## OSRAM HQL LED PRO

**HQL LED 1800 lm 14,5W/827 E27**


Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 15 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky HQL50W  
 Jmenovitý světelný tok: 1800 lm  
 Barva světla: 2700K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 2000 lm 14,5W/840 E27**

Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 15 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky HQL50W  
 Jmenovitý světelný tok: 2000 lm  
 Barva světla: 4000K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 2700 lm 21,5W/827 E27**


Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 22 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky HQL80W  
 Jmenovitý světelný tok: 2700 lm  
 Barva světla: 2700 K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 3000 lm 21,5W/840 E27**

Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 22 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky HQL80W  
 Jmenovitý světelný tok: 3000 lm  
 Barva světla: 4000 K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 3600 lm 29W/827 E2**


Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 29 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky: 80W  
 Jmenovitý světelný tok: 3600 lm  
 Barva světla: 2700 K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 4000 lm 29W/840 E27**

Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 29 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky: 80W  
 Jmenovitý světelný tok: 4000 lm  
 Barva světla: 4000 K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 5400 lm 41W/827 E27**


Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 41 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky HQL 125W  
 Jmenovitý světelný tok: 5400 lm  
 Barva světla: 2700 K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 6000 lm 41W/840 E27**

Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 41 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky HQL125W  
 Jmenovitý světelný tok: 6000 lm  
 Barva světla: 4000 K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 5400 lm 41W/827 E40**

Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 41 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky HQL 125W  
 Jmenovitý světelný tok: 5400 lm  
 Barva světla: 2700 K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h

**HQL LED 6000 lm 41W/840 E40**

Krytí: IP65  
 Jmenovité napětí: 220 - 240 V  
 Spotřeba energie: 41 kWh / 1000 h  
 Příkon srovnatelné výbojky HQL 125W  
 Jmenovitý světelný tok: 6000 lm  
 Barva světla: 4000 K  
 Index podání barev >80  
 Životnost: 50.000 h